

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://banner.nt-rt.ru/> || brr@nt-rt.ru

Компактные фотоэлектрические датчики

Компактные датчики			
			
Серия	S18 & M18	T18	Q25
Описание	Цилиндрический датчик с резьбой 12 мм из термопластика или нержавеющей стали	EZ-BEAM -тип с цилиндрической резьбовой частью 18 мм под прямым углом	Прямоугольный с цилиндрической резьбовой частью 18 мм для крепления на поверхность
Максимальное рабочее расстояние	Оппозитный: 20 м С отражателем неполяризованный: 2 м С отражателем поляризованный: 2 м Диффузионный: 300 мм С фиксированными границами: 150 мм	Оппозитный: 20 м С отражателем неполяризованный: 2 м С отражателем поляризованный: 2 м Диффузионный DC: 500 мм Диффузионный AC: 300 мм С фиксированными границами: 100 мм	Оппозитный: 20 м С отражателем поляризованный: 2 м С фиксированными границами: 100 мм
Размеры	Ø18 x 59 мм	42 x 30 x 30 мм	50 x 25 x 30 мм
Материал корпуса	S18: полиэфир полибутилентерефталат M18: нержавеющая сталь	полиэфир полибутилентерефталат	полиэфир полибутилентерефталат
Степень защиты	IP69K, NEMA 6P	IP69K, NEMA 6P	IP69K, NEMA 6P
Рабочая температура	-40 .. +70°C	-20 .. +55°C	-20 .. +55°C
Питание	10..30 V dc или 20 ..250 V ac	10..30 V dc или 20 ..250 V ac	10..30 V dc или 20 ..250 V ac
Выход	транзисторный	транзисторный	транзисторный
Время отклика	в зависимости от модели	в зависимости от модели	в зависимости от модели
Регулировка	-	-	-

Компактные датчики			
			
Серия	WORLD-BEAM® QS18	MINI-BEAM®	WORLD-BEAM® Q20
Описание	Компактный универсальный корпус, с 18 мм цилиндрической резьбовой частью	Компактный, с 18 мм цилиндрической резьбовой частью	Компактный прямоугольный корпус с стандарта: расстояние между отверстиями 25,4 мм монтажными размерами промышленного
Максимальное рабочее расстояние	Лазерный излучатель: 15 м С отражателем неполяризованный: 6,5 м С отражателем поляризованный: 3,5 м Лазерный с отражателем поляризованный: 10 м Дифузионный: 450 мм Лазерный дифузионный: 300 мм Конвергентный: 43 мм С настраиваемыми границами: 100 мм Лазерный с настраиваемыми границами: 250 мм С фиксированными границами: 100 мм Для световодов из пластикового оптоволокна: диапазон зависит от режима работы и используемых оптоволоконных световодов Ультразвуковой: 500 мм	Оппозитный: 30 м С отражателем неполяризованный: 5 м С отражателем поляризованный: 3 м Дифузионный: 380 мм Дивергентный: 130 мм Конвергентный: 49 мм Для световодов из пластикового оптоволокна: диапазон зависит от режима работы и используемых оптоволоконных световодов	Оппозитный: 15 м С отражателем неполяризованный: 6 м С отражателем поляризованный: 4 м Диффузионный: 1500 мм С фиксированными границами: 150 мм
Размеры	35 x 15 x 31 мм	см. спецификацию	32 x 12 x 20 мм
Материал корпуса	ABS	полиэфир полибутилентерефталат	ABS
Степень защиты	IP67, NEMA 6	IP67, NEMA 4X	IP67, NEMA 6
Рабочая температура	-20 .. +70 °C	-20 .. +70 °C	-20 .. +60 °C
Питание	10..30 V dc	10..30 V dc, 24 ..240V ac или 5..15V dc (NAMUR)	10..30 V dc
Выход	биполярный NPNPNP	DC: биполярный NPNPNP AC: SPST SCR транзисторный AC/DC: SPDT перекидной контакт, электромеханическое реле NAMUR: постоянный ток	транзисторный
Время отклика	в зависимости от модели	в зависимости от модели	в зависимости от модели
Регулировка	-	-	кнопка обучения с резиновым уплотнением

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://banner.nt-rt.ru/> || brr@nt-rt.ru